

## 粉末脱臭剤

## ムシュウゲンD-3

## ■ 特 長

『ムシュウゲンD-3』は、各種産業において有機性廃棄物等より発生する臭気のうち、低級脂肪酸類や硫化水素などの酸性臭気を対象に開発された脱臭剤です。腐敗により発生する低級脂肪酸や硫化水素等の悪臭物質と速やかに中和反応し、不揮発性物質に変化させることで脱臭します。

## ■ 適応対象

- ◎ 各種産業

## ■ 使用方法・使用基準量

- ◎ 表面散布法

使用方法・・・悪臭発生源の表面全体を覆うように散布して下さい。

使用基準量・・・悪臭発生源の表面積1㎡あたり100～400g

- ◎ 混合法

使用方法・・・悪臭発生源に対し、均一に混合する方法で使用して下さい。

使用基準量・・・悪臭発生源の体積1m<sup>3</sup>あたり200g～2kg

## ■ 取扱上の注意

- ◎ 本品はアルカリ性ですので、酸性のものとの接触は厳禁です。
- ◎ 用途以外の目的で使用しないこと。
- ◎ 製品および製品製造機械に対して使用しないこと。
- ◎ 使用の際は、必要に応じて保護具（手袋、マスク、保護眼鏡）を使用すること。
- ◎ 薬剤の飛散する恐れのある場所で使用しないこと。
- ◎ 目に入った場合は流水で十分に洗浄し、飲み下した場合はすみやかに医師の診断を受けること。
- ◎ 湿気を避け、冷暗所に保存すること。
- ◎ 廃棄する場合は、関連法規に従い、適切な方法で行うこと。

## ■ 包 装

- ◎ 15kgダンボール入り